

BIODES W

Línea Especialidades Químicas

Catálogo de productos CONTYQUIM® | 2023



CARACTERÍSTICAS

BIODES W es un desengrasante concentrado con agentes humectantes y emulsificantes que penetran y separan las grasas y suciedades más difíciles manteniéndolas en suspensión, permite un enjuague completo libre de residuos. No daña los metales como el aluminio, acero inoxidable, cobre, etc. No daña los hules sintéticos.

DESCRIPCIÓN GENERAL

NOMBRE	No. De CAS	SINÓNIMO	FÓRMULA	PRESENTACIÓN
BIODESW	ND	ND	ND	PN20 L

ESPECIFICACIONES Y MÉTODO DE ANÁLISIS

Tipo de Análisis	Especificaciones	Método
Forma	Líquida	Interno
Apariencia	Ligeramente viscoso	Interno
Color	Amarillo fosforescente	Interno
Olor	Característico	Interno
pH concentrado	12.5 ± 0.5	Interno
Solubilidad, %	100	Interno
Densidad, g/ml	1.00 ± 0.05	Interno
Espuma	Alta	Interno

Estiba y Almacenamiento

MATERIAL	Polietileno	RECOMENDABLE USO DE TARIMA ANTI DERRAME
PESO TOTAL (LBS.)	77	
CAP. DE CARGA (LBS.)	6,000	
CAP. DE DERRAME	73 Gal.	
DIMENSIONES LARGO x ANCHO x ALTO	49 x 49 x 11"	

Estiba Máxima: 2 Cama
Cálculo / Envases: 50 LT (máx.)
Apilar en Tarima: Plástica o Madera

APLICACIONES

Se utiliza para eliminar grasa pesada, aceite, mugre, manchas de Diesel y suciedad de pisos, motores, trailers, maquinaria y equipo. Es usado en industria automotriz, metalmecánica, electrodomésticos, etc.

MÉTODO

Diluir hasta 1L de producto en 80L de agua dependiendo del grado de suciedad. Aplicar con aspersor manual, lavadora de vapor, por inmersión o frotado. Enjuagar posteriormente.

Contactanos: >

www.contyquim.com

Teléfono (442) 209 5050 al 52

Correo e-ventas@contyquim.com

MANIPULACIÓN Y SEGURIDAD

Se recomienda al operario manipulador del producto, el uso de los elementos de protección personal, entre estos; guantes, y lentes de seguridad. Adicionalmente debe estar capacitado en levantamiento de cargas según la NOM-006 de la STPS, conservando posturas correctas de levantamiento y seguridad industrial.

CONDICIONES DE MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas. Manténgase en un lugar fresco, seco y alejados de los rayos del sol.

OBSERVACIONES

La información consignada en este documento es una copia fiel de la ficha técnica del fabricante o distribuidor constituida bajo los criterios de CONTYQUIM. Contiene información técnica útil sobre el producto. es responsabilidad del usuario seguir y tener presente la información para lograr la mejor calidad y durabilidad del producto.