



FICHA TÉCNICA DE MATERIAL

BIOSARRILIT

CARACTERÍSTICAS

LIMPIADOR QUITA SARRO Y DESINFECTANTE

BIOSARRILIT es un producto líquido de color verde y olor ligeramente irritante, es elaborado para remover y eliminar las incrustaciones de sarro ocasionados por el agua dura.

Por su combinación de ácidos y detergentes, remueve materia orgánica y escamas jabonosas obteniendo como resultado una extraordinaria limpieza. A pesar de ser sumamente agresivo con el sarro y la suciedad no daña el acabado vítreo de los muebles de baño.

DESCRIPCIÓN GENERAL

NOMBRE	No. De CAS	SINÓNIMO	FÓRMULA	PRESENTACIÓN
BIOSARRILIT	NA	NA	NA	PN20 PN50

ESPECIFICACIONES Y MÉTODO DE ANÁLISIS

Tipo de Análisis	Especificaciones	Método
Forma	Líquido cristalino	Interno
Color	Verde	Interno
Olor	Picante	Interno
pH al 1%	2.0 máx.	Interno
Densidad (g/mL)	1.00 – 1.15	Interno
Espuma	Media	Interno

Estiba y Almacenamiento

Estiba Máxima: 2 Cama
Cálculo / Envases: 50 LT (máx.)
Apilar en Tarima: Plástica o Madera

MATERIAL	Poliétileno
PESO TOTAL (LBS.)	77
CAP. DE CARGA (LBS.)	6,000
CAP. DE DERRAME	7/8 gal.
DIMENSIONES LARGO x ANCHO x ALTO	49 x 49 x 11"

RECOMENDABLE USO DE TARIMA ANTI DERRAME

APLICACIONES

Limpieza de lavamanos, mingitorios, tinas, sanitarios, herrajes y accesorios cromados en baños en general de edificios, hospitales, hoteles, clubes de servicio, escuelas, etc.

MÉTODO

Dependiendo de la cantidad de sarro acumulado, puede utilizarse concentrado o diluido hasta en 10 partes de agua; para limpieza de superficies cromadas utilice la máxima dilución.

Limpieza pesada aplique porción sin diluir, como correctivo una parte por 3 de agua, lavado de pisos y paredes 1 parte por 10 de agua deje que el producto actúe por el tiempo que considere necesario talle con cepillo suave o fibra y enjuague con agua.



MANIPULACIÓN Y SEGURIDAD

Se recomienda al operario manipulador del producto, el uso de los elementos de protección personal, entre estos; lentes de seguridad y guantes. Adicionalmente debe estar capacitado en levantamiento de cargas según la NOM-006 de la STPS, conservando posturas correctas de levantamiento y seguridad industrial.

CONDICIONES DE MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Manténgase en lugar fresco, seco, lejos de los rayos del sol, no retire nunca la etiqueta de este envase y manténgase fuera del alcance de los niños.

OBSERVACIONES

La información consignada en este documento es una copia fiel de la ficha técnica del fabricante o distribuidor constituida bajo los criterios de CONTYQUIM. Contiene información técnica útil sobre el producto. es responsabilidad del usuario seguir y tener presente la información para lograr la mejor calidad y durabilidad del producto.



CONTYQUIM®

+52 (442) 209.5050
www.contyquim.com

© 2016 CONTYQUIM. Todos los derechos reservados
CONTYQUIM y el logo de CONTYQUIM son marcas registradas en México y U.S

Contenedores y Químicos de México S.A. de C.V.
Av. Industria Minera No. 562 Int. 2 y 3,
Parque Industrial Querétaro. 76220 Querétaro, Qro.